

Mico 116

Remover

Mico 116 är ett polishborttagningsmedel framtaget speciellt för svår polishbeläggning.

Artikelnummer och benämning

1165 Mico 116 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141011657

Dosering

2,5 liter till 10 liter kallt vatten. Blötlägg golvet med lösningen och låt verka 5-10 minuter. Skura därefter med brun rondell och sug upp lösningen. Skölj med rent vatten. När golvet är torrt, behandla med Mico Grund-, Golv- eller Tvättopolish beroende på yta och önskat resultat.

Miljöegenskaper

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller

5 liter
Etanolamin, dietylenglykolmonobutyleter, etylenglykolmonofenyleter och vatten.

pH-värde ca 10

Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Densitet

0,99

Lagringstid

3 år i oöppnad förpackning

Övrig information

Används med försiktighet på känsliga golv, t ex linoleum.

FARA. Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/ögonskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Innehåller: Etanol



Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskt tekniska produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller samt vår service med korta ledtider.

mico

Anno 1925

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB

Vålingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se